

von Profis
für Profis

R300 Betobond Härter

Technisches Datenblatt (TDB)



Lacklehner
HIGH END OBERFLÄCHEN



rgo Beton
Oberflächen

Verwendungszweck


R300 Betobond Härter wird in den R300 Betobond eingebracht.

Ergiebigkeit: In Verbindung mit R300 Betobond Härter,
siehe Technisches Datenblatt/Produktinformation von R300 Betobond.

Verarbeitungshinweise



Farbton
farblos



Mischungsverhältnis
nach Gewicht - Anwendungsspezifisch



Einstellzusatz
--

Hinweise

Lagerung: vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
nicht über 25 C° lagern
nicht unter 15 C° lagern
immer geschlossen lagern, da der Härter sonst nach ca 1 Tag austrocknet
geschlossenes Originalgebinde: ca 1 Jahr haltbar
geöffnet: innerhalb von 14 Tagen aufbrauchen

Verarbeitungsbedingungen: nicht Verdünnen!
bei Zugabe ins Stammmaterial R300 Betobond mindestens 3 Minuten mit der Hand aufrühren! Mit Rührwerk mindestens 1 Minuten!

Verarbeitungshinweise: Mischungsverhältnisse den Eigenschaften und Produktangaben befolgen.

