

von Profis
für Profis

R300 Betocover Fastretarder

Technisches Datenblatt (TDB)



Lacklehner
HIGH END OBERFLÄCHEN



rgo Beton
Oberflächen

Verwendungszweck

R300 Betocover Fastretarder ist ein Geruchsmilder, VOC-konformer Einstellzusatz (> 20 % Lösemittel) auf Wasserbasis. R300 Betocover Fastretarder eignet sich durch die antistatische Wirkung hervorragend auf: Kunststoffteilen, zementären und mineralischen Untergründen.

Ergiebigkeit: In Verbindung mit R300 Betocover siehe Technisches Datenblatt/Produktinformation.

Hinweise

Farbton: farblos

Glanzgrad: keiner

Dichte: 0,870 - 0,890 g/ml bei 20°C

Lagerung: vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Lagerungstemperatur - 10 - 30 °C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde: 12 Monate bei 20°C

Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen! Bei mehrmaligem Öffnen, ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen!

Verarbeitungsbedingungen: Optimale Raumtemperatur 20 bis 25 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit 45 bis 65 %
Materialtemperatur 20 bis 25 °C

Allgemeine Hinweise: Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze durch langsame Zugabe homogen einzurühren. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Verarbeitungshinweise: Mischungsverhältnisse den Eigenschaften und Produktangaben befolgen.

Entsorgung: Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Sicherheit: Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Verkaufseinheiten: 2,5 Liter und 5,0 Liter

Sonstige Hinweise: Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich



Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Lackiererei Lehner - Herzog-Heinrich-Str. 2 - 94081 Fürstencell - Tel.: +49 (0)8502 / 91 73 0 - Email: info@lacklehner.de - www.lacklehner.de