

von Profis  
für Profis

# R300 Betopropanol

## Technisches Datenblatt (TDB)



**Lacklehner**  
HIGH END OBERFLÄCHEN



rgo Beton  
Oberflächen

### Verwendungszweck


R300 Betopropanol ist ein geruchsmildes und VOC-konformer Einstellzusatz, für den angemischten Rohbeton. (kleiner 20 % Lösemittel) auf Wasserbasis. R300 Betopropanol eignet sich hervorragend durch die antistatische Wirkung speziell auf: Kunststoffteilen, zementären und mineralischen Untergründen.

Ergiebigkeit: --

### Verarbeitungshinweise



Farbton  
farblos



Mischungsverhältnis  
nach Gewicht oder Volumen - anwendungsspezifisch



Einstellzusatz  
--

### Hinweise

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 4 Jahre

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/a 200 g/l  
Dieses Produkt enthält max. 189 g/l

Verarbeitungsbedingungen: --

Verarbeitungshinweise: Mischungsverhältnisse den Eigenschaften und Produktangaben befolgen.



Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Lackiererei Lehner - Herzog-Heinrich-Straße 2 - 94081 Fürstentzell - Tel.: +49 (0)8502 / 91 73 0 - Email: [info@lacklehner.de](mailto:info@lacklehner.de) - [www.lacklehner.de](http://www.lacklehner.de)