

von Profis
für Profis

RG Marblewonder Marmorhaftvermittler Technisches Datenblatt (TDB)



Lacklehner
HIGH END OBERFLÄCHEN

RG Marblewonder Marmorhaftvermittler

Produktinformation

Seite 1 / 2

Verwendungszweck

RG Marblewonder Marmorhaftvermittler ist ein vollständig farbloser, einsetzbarer Haftvermittler für den Einsatz auf Marmor. Aufgrund der speziellen Formulierung ist eine Haftung auf vorbehandelten Marmoroberflächen gegeben. Überlackierbar mit dem RG Marblewonder. Der RG Marblewonder Marmorhaftvermittler ist farblos und UV stabil.

Ergiebigkeit: 8,0 - 10,0 m²/l

Verarbeitungshinweise

	Mischungsverhältnis Härter	nach Gewicht Lack : Härter	nach Volumen Lack : Härter
	--	--	--
	Härter für Glanzlackierungen		für Teillackierungen
	--		--
	Topfzeit		
	--		
	Verdünnung spritzfertig eingestellt		
	Spritzviskosität Fließbecher 12 - 15 s 4 mm DIN	Airmix/Airless --	
	Auftragsverfahren Auftragsverfahren Fließbecher (Hochdrucktechnik)	Härter --	Düse (mm) Spritzgänge 1,3 - 1,6 1 Druck (bar) 1,6 - 2
	Trockenzeit		
	Objekttemp. Staubtrocken Griffest Montagefest Schleifbar Überlackierbar 20 °C -- -- -- -- 10 min		
	Ablüßzeit -- Trockenschichtdicke 3 - 5 µm		
	Farbton farblos		

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Lackiererei Lehner - Herzog-Heinrich-Straße 2 - 94081 Fürstentzell - Tel.: +49 (0)8502 / 91 73 0 - Email: info@lacklehner.de - www.lacklehner.de



Hinweise

- Lagerung:** Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre
Systembedingt kann es zu einer leichten Verfärbung im Gebinde kommen.
Dies ist eine produkttypische Eigenschaft und stellt keinen
Qualitätsmangel dar.
- VOC-Gesetzgebung:** --
- Verarbeitungsbedingungen:** Ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.
- Verarbeitungsbedingungen:** Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Die Überlackierung vom RG Marblewonder Marmorhaftvermittler ist innerhalb
2 Stunden möglich.
Gründliches Entfetten der Oberflächen mit antisatisch oder Silikonentferner.
Gründliches Schleifen mit MP Soft Pad oder P 180 - 240.
Nachreinigen mit Silikonentferner, anschließendes befeuchten und nachbehandeln
mit RG Marbleclean.
Teile gründlich trocknen lassen.
ACHTUNG:
Trennmittel müssen vollständig entfernt werden!
Nach Abschluss der o. g. Vorbehandlung empfehlen wir eine
Benetzungsprobe mit Wasser.
Perlt das Wasser stark ab, Vorbehandlung wiederholen.

